

Найменування вантажу	Коло нка	Зміни
Доповнити позицією	1	п-Амінодифеніламін
	2	п-Аминодифениламин
	3	3077
	4	906
Доповнити позицією	1	Ванадієві сполуки для сірчаноокислотного каталітичного виробництва
	2	Ванадиевые соединения для серноокислотного каталитического производства
	3	3285
	4	630
Доповнити позицією	1	ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ
	2	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ
	3	3484
	4	807
Двигуни внутрішнього згоряння, в тому числі у складі машинного устаткування або транспортних засобів	1	Слова "в тому числі у складі машинного устаткування або транспортних засобів" замінити словами "або транспортний засіб, який працює на займистому газі, або транспортний засіб, який працює на легкозаймистій рідині, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину"
	2	Слова "в том числе в составе машинного оборудования или транспортных средств" замінити словами "или транспортное средство,

		работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость"
Деемульгатори типу СНПХ, що не містять метанол	1	Слова "що не містять метанол" замінити словами та цифрами "що містять метилового спирту менше 15% (по масі), легкозаймисті"
	2	Слова "не содержащие метанол" замінити словами та цифрами "содержащие метиловый спирт меньше 15% (по массе), легковоспламеняющиеся"
Доповнити позицією	1	2,4-Ди-трет-бутилфенол
	2	2,4-Ди-трет-бутилфенол
	3	3077
2,6-ди-трет-бутилфенол	1	Доповнити словом "(твердый)"
	2	Доповнити словом "(твердый)"
	3	Цифри "3145" замінити цифрами "3077"
	4	Цифри "804" замінити цифрами "906"
Доповнити позицією	1	2,6-Ди-трет-бутилфенол (рідкий)
	2	2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий)
	3	3082
	4	906
Добавки адгезійні "Амдор"	3	3082

	4	Цифри "905" замінити цифрами "906"
Йод	1-2	Записати назву великими літерами "ЙОД"
	3	Цифри "3290" замінити цифрами "3495"
	4	Виключити цифри "640"
Доповнити позицією	1	КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5%, але не більше 16%
	2	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%
	3	3487
	4	501
Доповнити позицією	1	КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 39% активного хлору (8,8% активного кисню)
	2	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)
	3	3485
	4	501
Доповнити позицією з новим найменуванням	1	КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 10%, але не більше 39% активного хлору
	2	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 10%, но не более 39%

	3	3486
	4	501
Каніфоль соснова	1-4	Виключити позицію
Каталізатор ванадієвий	3	Цифри "3288" замінити цифрами "3285"
	4	Слова "Каталізатор ванадієвий для виробництва сірчаної кислоти" замінити словами "Ванадієві сполуки для сірчаноокислотного каталітичного виробництва"
Каталізатор ванадієвий для виробництва сірчаної кислоти	1-4	Виключити позицію
Каучук	1-4	Виключити позицію
Кислота адипінова	1-4	Виключити позицію
Лапроли	1-4	Виключити позицію
Латекс	1-4	Виключити позицію
Мазут з температурою спалаху не більше 91 °С	1	Слова та цифри "з температурою спалаху не більше 91 °С" виключити
	2	Слова та цифри "с температурой вспышки не выше 91 °С" виключити
	3	3082
	4	Цифри "901" замінити цифрами "906"
Масло кам'яновугільне, легке (з температурою спалаху не більше 60 °С)	1	Слова та цифри "(з температурою спалаху не більше 60 °С)" виключити
	2	Цифри "1136" замінити на знак "-"
	3	Слова "Див. ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ" замінити цифрами "901"
Масло кам'яновугільне, легке, легкозаймисте (з температурою спалаху більше 60 °С)	1	Слова та цифри "(з температурою спалаху більше 60 °С)" виключити
	2	Слова та цифри "(с температурой вспышки

		более 60 °С)" виключити
	4	Слова "Див. ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ" замінити цифрами "305"
Масло ПОД (відходи виробництва капролактаму)	1-4	Виключити позицію
Доповнити позицією	1	МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ
	2	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ
	3	3482
	4	409
Метилацетоацетат	4	Слова "До небезпечних вантажів не належить" замінити цифрами "306"
Натрію нітрат, водний розчин концентрації менше 50%	1	Слова та цифри "концентрації менше 50%" замінити словами та цифрами "з концентрацією менше 40% (за масою)"
	2	Слова та цифри "концентрации менее 50%" замінити словами та цифрами "с концентрацией менее 40% (по массе)"
	3	Цифри "3218" замінити цифрами "3287"
	4	Цифри "510" замінити цифрами "630"
Натрію силікат	1-4	Виключити позицію
Осушувач-сирець (на основі полігліколів)	1-4	Виключити позицію
ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН	4	Цифри "121" замінити цифрами "190"

Поліетиленгліколь, водний розчин	1-4	Виключити позицію
Полієфіри	1-4	Виключити позицію
ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ (номер ООН 0161)	4	Цифри "109" замінити цифрами "190"
Препарат ОС-20	1-4	Виключити позицію
1,2-Пропіленгліколь	1-4	Виключити позицію
Парафін нафтовий рідкий, фракція С ₁₃	3	Доповнити цифрами "3082"
	4	Цифри "901" замінити цифрами "906"
Парафін нафтовий рідкий, широка фракція	3	Доповнити цифрами "3082"
	4	Цифри "901" замінити цифрами "906"
Пентаеритрит	1-4	Виключити позицію
Піноутворювачі ТЕАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К	1-4	Виключити позицію
Доповнити позицією	1	ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА, ЛЕГКОЗАЙМИСТА
	2	ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ
	3	3483
	4	601
Реагент вуглелужний, порошкоподібний	1-4	Виключити позицію
Смола піролізна, важка	3	3082
	4	Цифри "901" замінити цифрами "906"
Смоли карбамідоформальдегідні, розчин у бутанолі (з АК 905)	1-4	Виключити позицію
Смоли нафтові важкі (з температурою спалаху більше 60	1	Слова та цифри "(з температурою спалаху більше 60 °С, але менше 91 °С)" виключити

°C, але менше 91 °C)"	2	Слова та цифри "с температурой вспышки выше 60 °C, но ниже 91 °C" виключити
	3	3082
	4	Цифри "901" замінити цифрами "906"
Спирт ізооктиловий	1-4	Виключити позицію