

Додаток 2
до Порядку виконання робіт
із забезпечення державними
воєнізованими аварійно-рятувальними
службами масових вибухів на гірничих
підприємствах
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
(технічний директор) шахти

(ініціали, прізвище)
" ____ " _____ 20 ____ р.

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
що виконуються підрозділами ДВАРС
під час забезпечення масового вибуху в підземних гірничих виробках

" ____ " _____ 20 ____ р. на горизонті _____ у блоці № _____ ділянки
№ _____ шахти (рудника) _____ об'єднання _____
о _____ год. _____ хв.

1. До проведення заряджання району масового вибуху згідно з проектом протипожежного захисту та плану ліквідації аварій перевірити:

1) надійність вентиляції відповідно до прийнятої схеми провітрювання, стан вентиляційних установок, вентиляційних пристроїв у виробках:

2) наявність та належний стан засобів протиаварійного захисту у виробках:

3) стан кріплення, поперечного перетину та належний стан запасних виходів у виробках: _____

4) розташування місць відбору проб рудникового повітря у виробках:

5) інші роботи: _____

2. Після проведення масового вибуху виконати такі заходи:

1) відключити та закоротити магістральний дріт електровибухової мережі у виробках: _____

2) здійснити контроль за провітрюванням району вибуху, шахти та району МВ. Відібрати проби рудникової атмосфери на наявність отруйних газів (CO, NO) у виробках: _____

3) провести перевірку стану запасних виходів та гірничих виробок: _____

4) здійснити включення насосних установок та вентиляторів місцевого провітрювання у виробках _____

5) виконати інші роботи: _____

Відповідальний керівник МВ _____
(ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.